

|                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUKT:</b><br>PRODUCT        | PROFIL STALOWY<br>STEEL PROFILE                                                                        |
| <b>KATEGORIA:</b><br>CATEGORY     | PROFILE OKIENNO-DRZWIOWE_ WZMOCNIENIA<br>WINDOW REINFORCEMENTS                                         |
| <b>NR PRODUKTU:</b><br>PRODUCT NO | ALUPLAST 229 018                                                                                       |
| <b>SUROWIEC:</b><br>RAW MATERIAL  | STAL OCYNKOWANA_ DX51D Z100-275<br>GALVANIZED                                                          |
| <b>GRUPA:</b><br>GROUP            | PROFILE OTWARTE<br>WELDED PROFILES                                                                     |
| <b>WYMIARY:</b><br>DIMENSIONS     | 80 X 13                                                                                                |
| <b>GRUBOŚĆ:</b><br>THICKNESS      | 2,0   2,5                                                                                              |
| <b>DŁUGOŚĆ:</b><br>LENGHT         | STANDARDOWO 6 M DŁUGOŚCI LUB WG ZAMÓWIENIA<br>THE STANDARD INCLUDES 6 METERS OF LENGTH OR AS PER ORDER |
| <b>OPIS:</b><br>DESCRIPTION       | PROFIL WYKORZYSTYWANY DO WZMOCNIEŃ OKIENNYCH<br>THE PROFILE USED FOR WINDOW REINFORCEMET               |

